

VARNA UPORABA ZEMELJSKEGA PLINA

VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU, DA ZAZNATE VONJ PO PLINU

Plin je po naravi brez barve in vonja, zato plinu dodajamo odorant. Če v hiši oziroma stanovanju zaznate vonj po plinu ukrepajte sledeče:

- **ODPRITE VSA OKNA IN VRATA DA USTVARITE PREPIH!**
- **ZAPRITE DOVOD PLINA NA GLAVNI PLINSKI ZAPORNI PIP!**
- **NE UPORABLJAJTE ODPRTEGA PLAMENA, NE KADITE, NE UPORABLJAJTE VŽIGALIC, VŽIGALNIKOV, ELEKTRIČNIH STIKAL, VTIČNIC, ZVONCEV IN TELEFONOV!**
- **NA NEVARNOST OPOZORITE DRUGE STANOVALCE IN ZAPUSTITE ZGRADBO!**
- **OBVESTITE DEŽURNO SLUŽBO – OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM (24 UR/DAN) 031 384 209, GASILCE ALI POLICIJO!**

REDNO VZDRŽEVANJE

PLINSKA TROŠILA potrebujejo redno vzdrževanje, zato naročite servis po potrebi, priporočljivo pa pred kurilno sezono pri usposobljenih in pooblaščenih serviserjih za posamezne tipe trošil.

PLINSKA NAPELJAVA mora biti antikorozijsko zaščitena in pobarvana z rumeno barvo ter zahteva občasne kontrole glede mehanskih poškodb in korozije. Posebno pozorni morate biti:

- pri napeljavi, ki že več let služi svojemu namenu in se je na nekaterih mestih pojavila rja,
- pri prehodih napeljave skozi zid ali strop,
- pri križanjih z drugimi napeljavami,
- v vlažnih in neprezračenih prostorih.

Po potrebi obnovite antikorozijsko zaščito in zaščitno barvo instalacije z rumeno barvo!

DOSTOPNOST ZAPORNE PIPE

Poskrbite, da je glavna plinska zaporna pipa na vedno dostopnem mestu in se jo lahko v nujnih primerih, hitro zapre. Seveda to ni mogoče, če je založena z ropotijo.

TEHNIČNI NADZOR DISTRIBUTERJA

V kolikor je zaradi vzdrževalnih del potrebno začasno prekiniti dobavo plina, je o tem predhodno potrebno pisno obvestiti distributerja in le-ta ima pravico distributerskega nadzora nad izvajanjem del na plinski instalaciji in trošili na stroške stranke.

IZVAJANJE DEL NA PLINSKI INSTALACIJI

Predelave, dodelave in priključevanje dodatnih trošil na plinsko napeljavo naj opravljajo samo pooblaščenim monterji ob pisnem soglasju distributerja t.j. JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice. Poseganje nepooblaščenim osebam v plinovodno instalacijo je prepovedano!

SVEŽ ZRAK JE POMEMBEN

Plinska trošila za nemoteno delovanje potrebujejo dovolj svežega zraka, zato poskrbite za ustrezno prezračevanje prostorov, kjer se nahaja plinsko trošilo. Odprtine v vratih oziroma zidovih naj bodo ves čas proste in odprte. Pri pečeh na prisilni vlek bodite pozorni, da je izpuh skozi steno prost, tako da je omogočen normalen dotok svežega zraka in odvod dimnih plinov.